



Mercedes-Benz Actros3 4141K

Модель:	Mercedes-Benz Actros 3
Тип автомобиля:	4141K
Колесная формула:	8X4/4
Базовая модель шасси:	93231512
Исполнение шасси:	Шасси самосвала
Тип кабины:	М-кабина
Мощность двигателя:	300 кВт (408л.с.)
Колесная база:	4500 мм
Допустимая полная масса:	48000 кг
Грузоподъемность / нагрузка на ССУ:	36014 кг
Расположение органов управления:	слева

Окраска

LZ 1:	Кабина		
	MB3626	RAL0	рубиново-красный "88"

Шины

1. ось:	2X325/95 R 24 Michelin	L94K22 80 дорожные / бездорожье (S+G)
2. ось:	2X325/95 R 24 Michelin	L94K22 80 дорожные / бездорожье (S+G)
3. ось:	4X325/95 R 24 Michelin	L94K23 80 дорожные / бездорожье (S+G)



Mercedes-Benz

4. ось:	4X325/95 R 24 Michelin	L94K23 80 дорожные / бездорожье (S+G)
Запасное колесо:	1X325/95 R 24 Michelin	L94K22 80 дорожные / бездорожье (S+G)

Оборудование автомобиля

Стандартное оборудование

A91	Прямая балка переднего моста
AR1	Передаточное число главной передачи $i=5,333$ (HL7) Блокировка дифференциала заднего моста Система компенсации нагрузки передних осей
BB0	ABS отключаемая
BB8	Тормозная система Telligent с ABS и ASR Двухконтурная пневматическая тормозная система Автоматическая настройка тормозов Противооткатная система
C63	Стальной бампер
C71	Задний противоподкатный брус (EC)
CL9	Рулевое управление LS6/ LS8 Стабилизатор передней оси Рулевая колонка регул.по высоте и наклону, блокир. Кронштейны агрегатов на левой стороне Многофункциональное рулевое колесо
D25	Люк в крыше кабины
F24	Задняя стенка кабины прямая
F35	Задняя стенка кабины с окном
FE5	Электростеклоподъемники дверей кабины
FE6	Подножка кабины, подвижно закреплённая
FL6	Подвеска кабины стандартная
FN1	Передняя панель стандартная
FS2	Зеркало водителя с широким углом обзора, обогрев.
FT0	Корпус зеркала заднего вида а/м для строительства
FZ7	Иммобилайзер с транспондером Зеркало с широким углом обзора со стороны пассаж. Зеркало задн. вида с электроприводом и обогревом Рамповое зеркало со стороны пассажира Центральный замок
GC2	Коробка передач G 240-16/11,7-0,69
GS7	Переключение передач TelligentII
HF1	Фильтр воздушный для работы на стройплощадках Управление системой отопления и вентиляции кабины
JK2	Комбинация приборов с графическим дисплеем Указатель внешней температуры Система бортового контроля Telligent
K68	Глушитель/глушители за кабиной, вертикал.установка
KS2	Топливный бак 300 л, стальной, на правой стороне Указатель расхода топлива 6-секционная задняя блок-фара с рефлекторами



Mercedes-Benz

	Регулятор дальности света
	Фары с прозрачной оптикой (H7)
	Прерыватель для дополнительных указателей поворота
M49	Двойной воздушный фильтр Tandem
M72	Защита под радиатором и двигателем
MA9	Опоры двигателя для плохих дорог
MD4	Ограничитель скорости 90 км/ч
MD9	Круиз-контроль TEMPOMAT
MV3	Двигатель V6, LA, 300кВт / 408л.с., 1800 об/мин
	Система предварительного подогрева топлива
	Моторный тормоз с постоянным дросселем
	Защита под радиатором
N55	Система охлаждения коробки передач
NH2	КОМ MB 131-2с, от промежуточ. вала коробки передач
P44	Крылья транзитные для перегона / доставки с завода
R04	Защитные колпаки для гаек крепления колес
SF0	Сиденье пассажира откидное
SG5	Сиденье водителя с подвеской, Isringhausen
X57	Мероприятия по снижению шума EC 96/20
XK3	Гарантия на двигатель/трансмиссию 3 года/250000 км
XV6	Actros 3
	Комплект инструментов
Z01	Исполнение в зависимости от страны назначения
ZZ3	Транспортное средство для правостороннего движения

Дополнительное оборудование

AL5	Передняя ось 9,0 т
AM6	Задний мост H7, 16,0 т, ведомая шестерня 300 мм
B65	Блок подготовки воздуха с подогревом
BB6	Барабанные тормоза на передней и задней осях
C09	Частично разобранный рама, степень разборности I
CD3	Стабилизатор задней оси
CD4	Стабилизатор второй задней оси усиленный
CR4	Кронштейны крепления кузова
CR5	Передняя часть рамы усиленная для доп.оборудования
EB3	Аккумуляторы 2 X 12V/220 Ач, малообслуживаемые
ES8	Розетка дополнит. 24 V/15 А в кабине, с крышкой
EU1	Магнитола CD
F05	Кабина М
FJ4	Резиновые напольные коврики водителя и пассажира
FL3	Усиленная подвеска кабины для плохих дорож.условий
FM2	Тониров.стекла, ленточ.светофильтр на ветр. стекле
FX7	Переднее зеркало в аэродинамическом исполнении
G81	Сцепление усиленное
H03	Кондиционер в кабине
H04	Теплоизоляция кабины дополнительная
H61	Дополнит. отопитель воздушный WebastoAirTop 2000
JV0	Подг.под уст. ЭРА-ГЛОНАСС



Mercedes-Benz

JZ9	Подготовка под уст. цифр. тахографа, Россия
K40	Топливный бак запираемый
K45	Сетка в горловине топливного бака
K81	Фильтр топливный с подогреваемым влагоотделителем
KE9	Бортовая диагностика 2 с контролем NOx
KG0	Глушитель с SCR-катализатором, нержавеющая сталь
KI0	Защита под топливным баком
KP6	Бак с AdBlue, 40 л
L30	Решётки фар защитные
M45	Генератор 28В/100А
M78	Номер двигателя выбит
M89	Факельное устройство холодного старта
MK9	Антимоскитная сетка перед радиатором
MO1	Электромагнит. вискомуфтаBehr привода вентилятора
MS5	Исполнение двигателя Евро 5 с применением BlueTec
MZ7	Компрессор одноцил. с ограничителем max давления
Q28	Тягово-сцепное/буксировочное устройство Rockinger
Q57	Устройство буксировочное заднее
QD9	Передние рессоры, 9.0 т, жесткие, ассиметрич.
QF9	Задние рессоры 18,0 т, межосевое расстояние 1450мм
R28	Колесные диски 8.50-24 для шин 12.00-24
R60	Временное крепление запасного колеса
R87	Диск запасного колеса
SL1	Нижнее откидное спальное место
SV6	Спинка сиденья откидная
TT9	Вариант с полной массой 48.0 т (9.0/9.0/16.0/16.0)
XN8	Идентификационная табличка, Россия
XS1	Инструкции на русском языке
Y28	2 противоткатных башмака
Y34	Шланг подкачки шин, 10 м
Y42	Телескопический домкрат, 12 т
Y69	Гидропривод подъема кабины, ниже темп. -25 град. С
YK4	Пневмопистолет для уборки в кабине
Z97	СКД, технологическая поставка
ZL5	Комплект деталей для отправки (СКД)

Специальноеоборудование

*DRVT Тренинг для водителей по экономичному и безопасному управлению грузовиком «Мерседес-Бенц» (1 участник, 1 день)