

SEM816D/816D LGP Бульдозеры



Изображённые на фотографиях машины могут быть оснащены дополнительным оборудованием.

SEM816D
SEM816D LGP

Преимущества

- Высокая производительность
- Лучшие в классе надёжность и долговечность
- Комфорт работы оператора
- Низкие эксплуатационные расходы

<http://www.semmachinery.com>



A Caterpillar Brand

Основные технические характеристики

	SEM816D	SEM816D LGP
Эксплуатационная масса	16 900 кг	19 490 кг
Давление на грунт	68 кПа	31,5 кПа
Дорожный просвет	410 мм	410 мм
Макс. уклон грунта	30°	30°
Двигатель		
Модель	Weichai WD10G178E25	Weichai WD10G178E25
Номинальная мощность двигателя	131 кВт (178 л. с.)	131 кВт (178 л. с.)
Полезная мощность двигателя (на маховике)	120 кВт (160 л. с.)	120 кВт (160 л. с.)
Рабочие органы		
Тип отвала	SU-отвал (полусферический)	S-отвал (прямой)
Ёмкость отвала	4,3 м³	3,5 м³
Ширина отвала	3180 мм	4410 мм
Высота отвала	1240 мм	1000 мм
Макс. заглубление отвала	430 мм	470 мм
Макс. подъём отвала	1041 мм	1055 мм
Тяговое усилие	280 кН	280 кН
Макс. заглубление рыхлителя	584 мм	N/A
Макс. подъём рыхлителя	615 мм	N/A
Трансмиссия		
Тип	Гидростатическая, с разделением потока мощности и электронным управлением	Гидростатическая, с разделением потока мощности и электронным управлением
Скорость (вперёд и назад)	0–10 км/ч (бесступенчатое регулирование)	0–10 км/ч (бесступенчатое регулирование)
Повороты	Под нагрузкой	Под нагрузкой
Тормоза	Многодисковые, в масляной ванне	Многодисковые, в масляной ванне
Мин. радиус поворота	3610 мм (возможны развороты на месте за счёт разнонаправленного вращения гусениц)	3740 мм (возможны развороты на месте за счёт разнонаправленного вращения гусениц)
Ходовая часть		
Ширина гусеничных башмаков	510 мм	1050 мм
Количество гусеничных башмаков	37	42
Длина опорной части гусеницы	2430 мм	2925 мм
Ширина колеи	1880 мм	2300 мм
Количество опорных катков гусеницы	6	7
Количество поддерживающих катков гусеницы	2	2
Гидравлическая система		
Тип	С открытым центром, с пилотным управлением	С открытым центром, с пилотным управлением
Давление в гидроприводе рабочих органов	19 МПа	19 МПа
Заправочные объёмы		
Двигатель	24 л	24 л
Система охлаждения	45 л	45 л
Бортовой редуктор (с каждой стороны)	30 л	40 л
Гидравлический бак	140 л	140 л
Топливный бак	320 л	320 л

Дополнительное оборудование

	SEM816D	SEM816D LGP
SU-отвал (полусферический)	S	N/A
S-отвал (прямой) для LGP	N/A	S
S-отвал (прямой)	O	N/A
U-отвал (сферический)	O	N/A
Задний рыхлитель с 3-мя зубьями	O	N/A
Гусеничные башмаки с одним грунтозацепом (510 мм)	S	N/A
Гусеничные башмаки с одним грунтозацепом (1050 мм)	N/A	S
Гусеничные башмаки с одним грунтозацепом (950 мм)	N/A	O
Отопительная система	O	O
Кондиционер и отопительная система (HVAC)	O	O
Система холодного запуска	O	O
Кабина «колокол»	O	O
Масла для использования в холодных условиях	O	O
Масла для использования в сверххолодных условиях	O	O
Подготовка для установки заднего рыхлителя с тремя зубьями	O	N/A
Защита кабины при опрокидывании и от падающих предметов (ROPS/FOPS) — установленная	O	O
Подготовка для установки защиты кабины при опрокидывании и от падающих предметов (ROPS/FOPS)	O	O
Защита кабины при опрокидывании и от падающих предметов (ROPS/FOPS) — неустановленная	O	O
Система охлаждения для работы в условиях повышенных температур	O	O
Диагностический дисплей	O	O
Светодиодное освещение	O	O
Радио, разъем 12 В, проблесковый маячок	O	O
Стеклоочиститель на передней двери	O	O
Телематическая система Product Link PL241	O	O

S = Стандарт, O = Опция, N/A = Опция невозможна

Производитель имеет право менять характеристики выпускаемой продукции без предварительного уведомления. Изображённые на фотографиях машины могут быть оснащены дополнительным оборудованием. За информацией о доступных опциях обратитесь к своему дилеру SEM. ©2017 Caterpillar (Цинчжоу). SEM, логотип, внешнее оформление продукции, равно как корпоративная и продуктовая идентификация, использованные в этом документе, являются торговыми марками компании Caterpillar (Цинчжоу) и не могут использоваться без разрешения. Все права защищены.

НАИМЕНОВАНИЕ ДИЛЕРА

Адрес:
Телефон:
Факс:
Email:
Интернет-сайт:

Место для логотипа дилера